

PROFITIEREN SIE VON ATTRAKTIVEN FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR PRIVATE UND GEWERBLICHE ANWENDUNGEN



FÖRDERFÄHIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN* für Multi-Split-Systeme (ein Außengerät mit 2, 3, 4 oder 5 Innengeräten der ETHEREA Z-Serie)

						SCOP		ANNUAL CONSUMPTION
Außeneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	W/W	Class	kWh
Multi-Split-System für 2 Räume. Außengerät: CU-2Z35CBE R32 Innengeräte CS-ZxxCKEW								
CU-2Z35CBE	16	16				4,80	A++	875
CU-2Z35CBE	16	20				4,80	A++	933
CU-2Z35CBE	16	25				4,80	A++	933
CU-2Z35CBE	16	35				4,80	A++	933
CU-2Z35CBE	20	20				4,80	A++	933
CU-2Z35CBE	20	25				4,80	A++	933
CU-2Z35CBE	20	35				4,80	A++	933
CU-2Z35CBE	25	25				4,80	A++	933
CU-2Z35CBE	25	35				4,80	A++	933

Multi-Split-System für 2 Räume. Außengerät: CU-2Z41CBE R32 | Innengeräte CS-ZxxCKEW

CU-2Z41CBE	16	16				4,80	A++	933
CU-2Z41CBE	16	20				4,80	A++	1021
CU-2Z41CBE	16	25				4,80	A++	1021
CU-2Z41CBE	16	35				4,80	A++	1021
CU-2Z41CBE	20	20				4,80	A++	1021
CU-2Z41CBE	20	25				4,80	A++	1021
CU-2Z41CBE	20	35				4,80	A++	1021
CU-2Z41CBE	25	25				4,80	A++	1021
CU-2Z41CBE	25	35				4,80	A++	1021

Multi-Split-System für 2 Räume. Außengerät: CU-2Z50CBE R32 | Innengeräte CS-ZxxCKEW

CU-2Z50CBE	16	16				4,60	A++	1157
CU-2Z50CBE	16	20				4,60	A++	1217
CU-2Z50CBE	16	25				4,60	A++	1217
CU-2Z50CBE	16	35				4,60	A++	1217
CU-2Z50CBE	16	42				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	16	50				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	20	20				4,60	A++	1217
CU-2Z50CBE	20	25				4,60	A++	1217
CU-2Z50CBE	20	35				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	20	42				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	20	50				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	25	25				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	25	35				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	25	42				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	25	50				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	35	35				4,60	A++	1278
CU-2Z50CBE	35	42				4,60	A++	1278

FÖRDERFÄHIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN* für Z-Multi-Split-Systeme

						SCOP		ANNUAL CONSUMPTION
Außeneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	W/W	Class	kWh
Multi-Split-System für 3 Räume. Außengerät: CU-3Z52CBE R32 Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig Innengeräte CS-ZxxCKEW								
CU-3Z52CBE	16	16	16			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	16	20			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	16	25			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	16	35			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	16	42			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	16	50			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	20	20			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	20	25			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	20	35			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	20	42			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	20	50			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	25	25			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	25	35			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	25	42			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	25	50			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	35	35			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	16	35	42			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	20	20	20			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	20	20	25			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	20	20	35			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	20	20	42			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	20	20	50			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	20	25	25			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	20	25	35			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	20	25	42			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	20	25	50			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	25	25	25			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	25	25	35			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	25	25	42			4,70	A++	1609
CU-3Z52CBE	25	35	35			4,70	A++	1609

Multi-Split-System für 3 Räume. Außengerät: CU-3Z68CBE R32						Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig Innengeräte CS-ZxxCKEW		
CU-3Z68CBE	16	16	16			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	16	20			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	16	25			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	16	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	16	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	16	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	16	60			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	20	20			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	20	25			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	20	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	20	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	20	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	20	60			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	25	25			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	25	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	25	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	25	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	25	60			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	35	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	35	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	35	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	35	60			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	42	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	16	42	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	20	20			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	20	25			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	20	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	20	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	20	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	20	60			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	25	25			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	25	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	25	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	25	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	25	60			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	35	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	35	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	35	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	35	60			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	42	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	20	42	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	25	25	25			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	25	25	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	25	25	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	25	25	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	25	25	60			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	25	35	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	25	35	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	25	35	50			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	25	42	42			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	35	35	35			4,60	A++	1704
CU-3Z68CBE	35	35	42			4,60	A++	1704

* Weitere Kombinationen und Anzahl Räume sind technisch möglich, können aber nicht gefördert werden. 1) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 26 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur) Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausführliche Informationen zur G10design-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites www.aircon.panasonic.de bzw. www.gtc.panasonic.eu.

FÖRDERFÄHIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN* für Z-Multi-Split-Systeme

						SCOP		ANNUAL CONSUMPTION
Außeneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	W/W	Class	kWh
Multi-Split-System für 4 Räume. Außengerät: CU-4Z68CBE R32			Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig		Innengeräte CS-ZxxCKEW			
CU-4Z68CBE	16	16	16			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	16	20			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	16	25			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	16	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	16	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	16	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	16	60			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	20	20			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	20	25			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	20	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	20	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	20	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	20	60			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	25	25			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	25	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	25	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	25	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	25	60			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	35	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	35	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	35	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	35	60			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	42	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	42	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	20	20			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	20	25			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	20	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	20	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	20	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	20	60			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	25	25			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	25	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	25	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	25	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	25	60			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	35	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	35	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	35	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	35	60			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	42	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	20	42	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	25	25	25			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	25	25	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	25	25	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	25	25	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	25	25	60			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	25	35	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	25	35	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	25	35	50			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	25	42	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	35	35	35			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	35	35	42			4,60	A++	1704
CU-4Z68CBE	16	16	16	16		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	16	20		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	16	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	16	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	16	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	16	50		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	16	60		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	20	20		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	20	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	20	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	20	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	20	50		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	20	60		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	25	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	25	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	25	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	25	50		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	35	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	16	35	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	20	20		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	20	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	20	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	20	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	20	50		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	25	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	25	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	25	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	25	50		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	35	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	20	35	42		4,60	A++	1826

Fortsetzung auf Seite 4

* Weitere Kombinationen und Anzahl Räume sind technisch möglich, können aber nicht gefördert werden. 1) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur). Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausführliche Informationen zur Ökodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites www.aircon.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.

FÖRDERFÄHIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN* für Z-Multi-Split-Systeme

						SCOP		ANNUAL CONSUMPTION
Außeneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	W/W	Class	kWh
Multi-Split-System für 4 Räume. Außengerät: CU-4Z68CBE R32			Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig		Innengeräte CS-ZxxCKEW			
CU-4Z68CBE	16	25	25	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	25	25	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	25	25	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	16	25	35	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	20	20		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	20	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	20	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	20	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	20	50		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	25	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	25	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	25	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	25	50		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	20	35	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	25	25	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	25	25	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	25	25	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	25	25	42		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	20	25	35	35		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	25	25	25	25		4,60	A++	1826
CU-4Z68CBE	25	25	25	35		4,60	A++	1826

Multi-Split-System für 4 Räume. Außengerät: CU-4Z80CBE R32						Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig Innengeräte CS-ZxxCKEW		
CU-4Z80CBE	16	16	16	16		4,60	A++	2130
CU-4Z80CBE	16	16	16	20		4,60	A++	2130
CU-4Z80CBE	16	16	16	25		4,60	A++	2130
CU-4Z80CBE	16	16	16	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	16	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	16	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	16	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	16	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	20	20		4,60	A++	2130
CU-4Z80CBE	16	16	20	25		4,60	A++	2130
CU-4Z80CBE	16	16	20	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	20	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	20	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	20	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	20	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	25	25		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	25	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	25	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	25	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	25	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	25	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	35	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	35	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	35	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	35	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	42	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	42	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	42	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	50	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	16	50	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	20	20		4,60	A++	2130
CU-4Z80CBE	16	20	20	25		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	20	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	20	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	20	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	20	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	20	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	25	25		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	25	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	25	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	25	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	25	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	25	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	35	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	35	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	35	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	35	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	42	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	50	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	20	50	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	25	25		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	25	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	25	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	25	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	25	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	25	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	35	42		4,70	A++	2085

Fortsetzung auf Seite 5

* Weitere Kombinationen und Anzahl Räume sind technisch möglich, können aber nicht gefördert werden. 1) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur). Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausführliche Informationen zur Ökodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites www.aircon.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.

FÖRDERFÄHIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN* für Z-Multi-Split-Systeme

Außeneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	SCOP		ANNUAL CONSUMPTION
						W/W	Class	kWh
Multi-Split-System für 4 Räume. Außengerät: CU-4Z80CBE R32 Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig Innengeräte CS-ZxxCKEW								
CU-4Z80CBE	16	25	35	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	35	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	35	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	42	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	42	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	25	50	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	35	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	35	35	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	35	35	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	35	35	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	35	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	35	42	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	16	42	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	20	20		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	20	25		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	20	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	20	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	20	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	20	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	20	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	25	25		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	25	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	25	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	25	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	25	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	35	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	35	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	35	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	35	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	42	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	42	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	20	50	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	25	25		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	25	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	25	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	25	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	25	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	25	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	35	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	35	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	35	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	42	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	42	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	25	50	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	35	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	35	35	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	35	35	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	35	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	35	42	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	35	42	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	35	50	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	20	42	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	25	25		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	25	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	25	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	25	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	25	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	25	71		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	35	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	35	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	35	60		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	25	42	50		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	35	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	35	35	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	25	35	42	42		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	35	35	35	35		4,70	A++	2085
CU-4Z80CBE	35	35	35	42		4,70	A++	2085

* Weitere Kombinationen und Anzahl Räume sind technisch möglich, können aber nicht gefördert werden. 1) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur).Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausführliche Informationen zur Ökodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites www.aircon.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.

FÖRDERFÄHIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN* für Z-Multi-Split-Systeme

Außeneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	SCOP		ANNUAL CONSUMPTION
						W/W	Class	kWh
Multi-Split-System für 5 Räume. Außengerät: CU-5Z90CBE R32			Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig		Innengeräte CS-ZxxCKEW			
CU-5Z90CBE	16	16	16	16	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	16	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	16	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	16	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	16	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	16	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	20	20	4,60	A++	2587
CU-5Z90CBE	16	16	16	20	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	20	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	20	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	20	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	20	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	20	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	25	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	25	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	25	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	25	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	25	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	25	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	35	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	42	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	50	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	50	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	60	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	60	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	16	71	71			

Fortsetzung auf Seite 7

* Weitere Kombinationen und Anzahl Räume sind technisch möglich, können aber nicht gefördert werden.
1) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D
Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur).
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausführliche Informationen zur Ökodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites www.aircon.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.

FÖRDERFÄHIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN* für Z-Multi-Split-Systeme

Außeneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	SCOP		ANNUAL CONSUMPTION
						W/W	Class	kWh
Multi-Split-System für 5 Räume. Außengerät: CU-5Z90CBE R32			Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig		Innengeräte CS-ZxxCKEW			
CU-5Z90CBE	16	16	35	35	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	35	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	35	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	35	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	35	42	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	35	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	42	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	42	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	42	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	16	42	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	20	20	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	20	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	20	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	20	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	20	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	20	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	20	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	25	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	25	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	25	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	25	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	25	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	25	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	35	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	42	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	50	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	20	50	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	25	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	25	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	25	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	25	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	25	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	25	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	35	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	20	25	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	25	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	25	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	25	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	25	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	25	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	25	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	42	42	4,68	A++	2543

FÖRDERFÄHIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN* für Z-Multi-Split-Systeme

Außeneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	SCOP		ANNUAL CONSUMPTION
						W/W	Class	kWh
Multi-Split-System für 5 Räume. Außengerät: CU-5Z90CBE R32			Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig		Innengeräte CS-ZxxCKEW			
CU-5Z90CBE	16	25	25	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	42	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	25	50	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	35	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	35	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	35	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	35	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	35	35	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	35	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	35	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	35	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	35	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	42	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	25	42	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	35	35	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	35	35	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	35	35	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	35	35	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	35	35	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	35	35	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	16	35	42	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	20	20	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	20	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	20	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	20	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	20	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	20	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	20	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	25	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	25	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	25	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	25	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	25	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	25	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	35	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	20	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	25	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	25	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	25	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	25	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	25	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	25	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	25	35	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	35	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	35	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	35	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	35	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	35	35	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	35	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	35	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	20	42	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	25	25	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	25	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	25	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	25	50	4,68	A++	2543

Fortsetzung auf Seite 9

* Weitere Kombinationen und Anzahl Räume sind technisch möglich, können aber nicht gefördert werden.
1) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D
Nenn-Bedingungen: Raumtemperatur Kühlen: 27 °C TK / 19 °C FK. Außentemperatur Kühlen: 35 °C TK / 24 °C FK. Raumtemperatur Heizen: 20 °C TK. Außentemperatur Heizen: 7 °C TK / 6 °C FK. (TK: Trockenkugeltemperatur; FK: Feuchtkugeltemperatur).
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ausführliche Informationen zur Ökodesign-Richtlinie (ErP) finden Sie auf unseren Websites www.aircon.panasonic.de bzw. www.ptc.panasonic.eu.

FÖRDERFÄHIGE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN* für Z-Multi-Split-Systeme

Außeneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	Inneneinheit	SCOP		ANNUAL CONSUMPTION
						W/W	Class	kWh
Multi-Split-System für 5 Räume. Außengerät: CU-5Z90CBE R32			Nur mit Z-Wandgeräten förderfähig		Innengeräte CS-ZxxCKEW			
CU-5Z90CBE	20	25	25	25	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	25	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	35	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	42	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	25	50	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	50	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	35	60	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	42	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	25	42	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	35	35	35	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	35	35	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	35	35	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	35	35	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	42	42	42	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	42	42	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	42	42	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	50	50	50	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	50	50	60	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	60	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71	4,68	A++	2543
CU-5Z90CBE	20	35	71	71	71			

POWER HEAT MULTI

Multi-Split-System für 3 Räume. Außengerät: CU-3Z75ABEC R32 Innengeräte CS-ZxxCKEW

CU-3Z75ABEC	20	20	20			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	20	20	25			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	20	20	35			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	20	20	50			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	20	25	25			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	20	25	35			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	20	25	50			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	20	35	35			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	20	35	50			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	25	25	25			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	25	25	35			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	25	25	50			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	25	35	35			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	25	35	50			4,60	A++	1704
CU-3Z75ABEC	35	35	35			4,60	A++	1704